

ROMUS®

Fresatura manuale Fresa elettrica

95310

● FRESATRICE «TERA»

Per fresare i giunti dei pavimenti in PVC o linoleum prima della saldatura a caldo. Sistema automatico di uscita della lama. Pratica fresature da 3,3 mm di larghezza. Fornita in valigetta di metallo (Rif. 95009) con 1 lama in carburo, una chiave di serraggio e sacchetto di raccolta trucioli e una ruota anteriore in più per giunti larghi.



Obtina aspirazione dei trucioli

Potenza:	1200 W
Velocità rotazione:	5000 gir/min
Profondità di taglio:	da 0 a 4 mm
Ø lama:	125 mm
Peso:	3,8 kg



ROTELLA LARGA POSTERIORE

SISTEMA DI ALETTE PER UN'ASPIRAZIONE MIGLIORE

ROTELLA SOTTILE ANTERIORE (PER GIUNTI SERRATI) INTERCAMBIABILE CON LA RUOTA ANTERIORE LARGA (PER GIUNTI LARGHI)

Giunto serrato e giunto largo.



Montata su 4 rotelle (per una maggiore stabilità)

VISTA POSTERIORE



GRADUAZIONE DELLA PROFONDITÀ

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ

Frese per «TERA»

PROFILI	RIF.	Ø CORDOLO	PER RIVESTIMENTI	DENTI
Ellittica	95009	4 mm 5 mm	PVC omogenei, PVC non omogenei, pavimenti di palestre, linoleum	12 denti in carburo al tungsteno
	95017	4 mm	PVC, pavimenti di sicurezza	Diamante



95090

● FRESATRICE «GROOVER»

Montata su 3 rotelle.

- Uscita automatica della lama.
 - Regolazione delle profondità della lama da 0 a 4 mm.
 - Realizza delle fresature di larghezza di 3,5 mm.
 - Ventilatore aggiuntivo e sacco di recupero che garantisce una buona raccolta dei trucioli.
- Fornita in valigia in pvc con una fresa installata 8 denti in carburo di tungsteno montata. (Rif. 95013)

CONNETTORE SACCHETTO DI RACCOLTA TRUCIOLI

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ

ROTELLA LARGA POSTERIORE

DIREZIONE DI LAVORO

ROTELLA SOTTILE ANTERIORE

Potenza	700 W
Velocità rotazione:	18500 giri/min
Profondità di taglio	da 0 a 4 mm
Ø lama	115 mm
Peso	6,7 kg

Frese per «GROOVER»

PROFILI	RIF.	Ø CORDOLO	PER RIVESTIMENTI	DENTI
Arrotondata	95013	4-5 mm	PVC omogenei, PVC non omogenei, pavimenti di palestre, linoleum	8 denti in carburo al tungsteno
	95019	4 mm	PVC, pavimenti di sicurezza	Diamante



Fornita con cofanetto di PVC fuso