

GUIDA PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI DELLA FAMIGLIA EVOLUTION

I pavimenti della gamma Evolution hanno un trattamento poliuretano che protegge la superficie riducendo la necessità di pulizia su cui si fonda il regime di manutenzione, con conseguenti vantaggi in termini di costi e tutela ambientale.

Le istruzioni di manutenzione qui di seguito riportate sono intese a minimizzare i costi senza compromettere a lungo termine l'aspetto estetico del pavimento.

Una volta completata la posa, (se incollato non calpestare il pavimento per 24 ore finché la colla non si sia asciugata) procedere in questo modo:

- Se incollato eliminare i detriti e assicurarsi che tutte le tracce di colla secca siano state eliminate dalla superficie del pavimento;
- Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare la polvere e i residui;
- Passare il pavimento con uno straccio in microfibra umido e un detergente alcalino a bassa schiuma (detergente G).

Le raccomandazioni qui di seguito riportate fungono da linee guida e la frequenza delle operazioni di pulizia può essere cambiata per ottimizzare l'aspetto del pavimento.

Operazioni giornaliere

- Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare la polvere e lo sporco.
- Se necessario, eliminare le tracce e le macchie resistenti con un detergente alcalino a bassa schiuma (detergente G).

Operazioni settimanali / mensili

- Spazzare o passare il pavimento con l'aspirapolvere per eliminare la polvere e lo sporco.

- Se necessario, sui prodotti incollati è possibile pulire con un lavasciuga dotato di appositi cuscinetti e un detergente alcalino a bassa schiuma. Se non si dispone di un apparecchio, passare il pavimento con uno straccio in microfibra umido e un detergente alcalino a bassa schiuma (detergente G).

PULIZIA CON MACCHINA LAVASCIUGA

ATTENZIONE: assicurarsi che la macchina utilizzata sia efficiente e che rimuova immediatamente acqua e detergente.

Pulizia periodica (1 volta a settimana):

- Utilizzare dischi per la normale manutenzione tipo 3M colore rosso.
- Detergente neutro adatto per pavimenti in PVC, alcalino a bassa schiuma indicato per la pulizia a fondo dei pavimenti tipo "detergente G".
- Non utilizzare dischi abrasivi o qualsiasi procedura che rischi di danneggiare la superficie (PU surface).

RIMOZIONE/PULIZIA MACCHIE DIFFICILI

Vernici:

- Non utilizzare spugne abrasive o pagliette d'acciaio, utilizzare solvente specifico per vernice se è noto. Dopo aver rimosso la macchia, sciacquare bene con acqua.

Adesivi acrilici:

- Applicare acqua con prodotto detergente, lasciare agire per qualche minuto e poi rimuovere. Se la macchia persiste applicare detergente puro, lasciare agire per qualche minuto e poi sciacquare.

Segni di gomma/scarpe:

- Applicare detergente puro, lasciare agire per cinque minuti, strofinare, risciacquare con abbondante acqua.