

ROMUS®

Ugelli a incastro

197980

● UGELLO PORTA UGELLO INCASTRABILE

Si monta sui cannelli «LEISTER TRIAC-S» e su tutti i cannelli equivalenti.



97982

● UGELLO STANDARD A INCASTRO «HOT JET S»

Si monta sul cannello «LEISTER HOT-JET S».



Si incastrano su ugelli standard

95027

● UGELLO RAPIDO CHIUSO Ø DA 4-5 mm

L'uscita dell'aria calda è ristretta (0,9 mm) e diretta verso l'interno della fresatura: questo è particolarmente importante per i PVC trattati in superficie, poiché la zona intorno alla fresatura non viene danneggiata. Inoltre il cordolo fonde con maggiore facilità e la saldatura avviene più rapidamente.



Per i pvc trattati in superficie



USCITA DELL'ARIA 0,9 MM



Speciale per i cordoli tra parete e pavimento

95028

● UGELLO RAPIDO RICURVO 4-5 mm

Configurazione identica a quella con ugello rapido ma con il becco ricurvo appositamente per premere il cordolo tra parete e pavimento.

Marchio depositato



95024

● UGELLO RAPIDO DA 4-5 mm

Per cordoli da Ø 4 e 5 mm.
Per PVC e pavimenti senza finish PUR.



95040

● UGELLO RAPIDO «TURBO» 4-5 mm

Specifico per la saldatura della sguscia, la punta incurvata permette di premere il cordolo tra parete e pavimento. Utile anche per la saldatura standard.



95030

● UGELLO TRIANGOLARE RAPIDO DA 4-5 mm

Per saldare i rivestimenti in PVC murali.



95033

● UGELLO «ROTELLE TURBO»


Per saldare i pavimenti dove gli altri ugelli non passano o per saldare rivestimenti a parete. In questo caso l'ugello deve essere rigirato.



95039

● UGELLO DI RIFINITURA D'ANGOLO

Consente di fondere il cordolo premendolo negli angoli.



95044

● UGELLO A COLLO DI CIGNO

Per rifinire gli angoli. Consente di fondere il cordolo premendolo negli angoli.



95043

● UGELLO RAPIDO PER STRISCE

Larghezza: 7,5 mm. Adatto per il riporto di striscette di pavimento per riparazioni (pvc omogeneo).



95048

● UGELLO ANGOLARE

Da utilizzare soprattutto per la saldatura di tela in PVC insieme alla rotella di pressione 95137. Larghezza: 20 mm.



95068

● UGELLO ANGOLARE DA 60 MM

Per scrostare le vernici.



95057

● UGELLO FESSURA LARGA

Consente di concentrare il flusso di aria calda e di aumentare la temperatura. Ideale per ammorbidire i pavimenti e i profili in PVC o per scrostare. Da utilizzarsi con il saldatore «ELECTRON ST». Larghezza dell'ugello: 70 mm. Larghezza della fessura: 10 mm.

New



95051

● UGELLO PER FRESATRICE A CALDO

Per pavimenti di sicurezza (vedi pagina.192)



95031

● UGELLO «TURBO-PRECISION»

Appositamente ideato per i pavimenti in PVC con trattamento di protezione al poliuretano grazie ai suoi 13 micro fori che mandano direttamente l'aria calda. Da utilizzare solo con la TURBO ROLLER 95050

