



Profili per angoli esterni Cerfix® Proangle Q

Applicazione

PROANGLE Q è una linea di profili universale particolarmente indicata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, la cui forma squadrata definisce in modo netto la posa dei rivestimenti evitando l'antiestetico e fragile taglio a 45° dello spigolo delle piastrelle. Risulta particolarmente indicata anche per applicazioni di chiusura e protezione di pavimenti e spigoli di gradini nei più svariati materiali quali: parquet, pietra, e resine; può fungere anche da finitura di piani di lavoro e pedane.

PROANGLE Q in acciaio inox, lucido o satinato, è particolarmente resistente agli agenti chimici ed atmosferici.

La versione in qualità 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi raccomandata per applicazioni in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche (per esempio piscine ed industrie alimentari) e in zone di mare.

PROANGLE Q in ottone lucido è un profilo di disegno moderno proposto in una finitura classica che può abbinarsi con altri elementi di arredo quali maniglie, rubinetti ecc. realizzati negli stessi materiali e finiture.

La versione in ottone cromato si distingue per la perfetta brillantezza ed è la più indicata come elemento decorativo in ambienti dove ogni cosa è pensata per dare il segno di esclusiva ricercatezza.

PROANGLE Q in alluminio, disponibile in una grande varietà di decori e finiture, viene utilizzato anche come listello decorativo o in abbinamento ai profili della linea PROLIST, disponibili nelle medesime finiture; ne derivano raffinati e piacevoli abbinamenti/contrastati con i più svariati rivestimenti.

I modelli in alluminio non sono consigliati per utilizzi a pavimento.

I modelli in ottone cromato sono sconsigliati per utilizzi a pavimento ove vi sia un intenso passaggio.

Speciali componenti sono disponibili per la realizzazione di angoli esterni/interni e terminali, conferendo alla finitura uniformità e linearità.

Materiali

Alluminio anodizzato

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.

In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate deperiscono perdendo così la finitura originale.

Alluminio brill

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6463 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente trattati e lavorati meccanicamente. Garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.

Non utilizzare i profili in alluminio brillantato a pavimento.

Alluminio verniciato

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente verniciati. Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale; se ne sconsiglia pertanto l'utilizzo a pavimento. Cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe devono essere puliti subito dalla superficie a vista del profilo.

Acciaio Inox

AISI 304 - DIN 1.4301

Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Consigliato l'utilizzo anche in industrie alimentari, ospedali, piscine, ambienti esterni in genere, etc.

Acciaio Inox

AISI 316 – DIN 1.4404

Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Inoltre presenta una buona resistenza al cloro e alla salsedine. Particolarmente indicato in condizione estreme di impiego.

Ottone lucido

Lega CW624N UNI EN 12167

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente lucidati meccanicamente. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. La resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche è buona. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Ove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

Ottone cromato

Lega CW624N UNI EN 12167

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente cromati. Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici ed atmosferici. Non utilizzare i profili in ottone cromato a pavimento in zone soggette a intenso passaggio.

PVC Rigido

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Note generali sui metalli

Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301, Acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404, Alluminio e Ottone non sono resistenti a tutti i composti chimici e pertanto è necessario evitare che vengano a contatto con prodotti particolarmente aggressivi quali acido cloridrico (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄).

I prodotti che possono essere utilizzati per la pulizia di pietra, ceramica e gres, quali ad esempio acido muriatico, ammoniaca, candeggina o varechina danneggiano la finitura superficiale del metallo e possono causare intensi fenomeni corrosivi. Inoltre è necessario rimuovere sempre ed il più velocemente e delicatamente possibile residui di cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe dalla superficie dei profili.

Posa

Modalità di posa con colla

Estrarre il profilo dalla confezione.

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto (consultare l'etichetta).

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.

Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa.

Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell'aletta il collante precedentemente rasato.

Apporre e premere delicatamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo ed alla giusta distanza richiesta per l'eventuale fuga (solitamente da 1 a 3 millimetri).

Sigillare con l'apposito materiale fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo.

Pulire accuratamente con una spugna morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall'applicazione.

Cura e manutenzione

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida (es. acido cloridrico o fluoridrico).

Per le operazioni di pulizia si usano generalmente prodotti detergenti fabbricati da diversi produttori e venduti sotto differenti nomi commerciali.

In generale sono disponibili tre tipi di prodotti:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo acido

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Durante la pulizia bisogna assolutamente prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Non usare detergenti acidi o alcalini, perché possono danneggiare l'alluminio;
- Non usare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non usare solventi organici in caso di superfici verniciate;
- Non utilizzare detergenti di cui si ignori la composizione chimica;
- Non applicare i prodotti detergenti direttamente sulle superfici da pulire;
- Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" (T° max = 30°C) e non esposte direttamente al sole;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere a loro volta "freddi" (T° max = 30°C) e non si devono usare apparecchiature a spruzzo di vapore.

In ogni caso, l'ultima fase della pulizia è sempre rappresentata da un adeguato risciacquo con acqua delle parti trattate, seguito da un' immediata asciugatura mediante panni o pelle morbida. Non è necessaria la manutenzione mediante prodotti lucidanti o similari.

Effettuare tempestivamente un'accurata pulizia dei profili, secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto, per evitare che eventuali depositi di cemento, materiale fugante o prodotti similari ne aggreghino gli strati superficiali.

Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti, normalmente in commercio.

L'acciaio inox è facile da pulire ed estremamente igienico; la sua superficie liscia e non porosa rende particolarmente difficile l'adesione e la

sopravvivenza di batteri e/o altri micro-organismi.

Bastano poche semplici regole per mantenere le superfici in acciaio perfettamente curate: sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone, un abbondante risciacquo ed un'asciugatura con un panno morbido.

Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo inox, al fine di mantenerne inalterata la superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni.

Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura e non trasversalmente.

Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.

Non usare in nessun caso per la pulizia:

- detergenti contenenti acido cloridrico (muriatico commerciale), acido fluoridrico o candeggina; evitare il contatto diretto sulle superfici di detergenti contenenti cloruri, a meno che non si prevedano tempi di contatto brevi ed un abbondante risciacquo finale;
- detergenti in polvere abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura superficiale del profilo.

Evitare di lasciare a contatto con i profili in inox, per tempi prolungati, oggetti o utensili in acciaio comune (es. spazzole o lana di acciaio utilizzate normalmente per la rimozione di residui di malta o prodotti similari), che potrebbero trasferire particelle ferrose (contaminazione), causando l'insorgere di macchie di ruggine sulla superficie.

Evitare di lasciare pezzi umide o spugne, per tempo prolungato a contatto con la superficie dell'acciaio inox, per evitare la formazione di anti estetiche macchie d'acqua.

Ottone

Non necessita di particolare manutenzione: si pulisce facilmente con alcool diluito in acqua o normali detergenti purché non a base acida. L'acqua va utilizzata con l'eventuale aggiunta di prodotti detergenti neutri e l'ultimo risciacquo deve essere effettuato con sola acqua. Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie. Per la manutenzione utilizzare i lucidanti normalmente in commercio (tipo Sidol).

PVC

Non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua.

Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.



Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.



Profilo

Articolo	ZQA/45	ZQAN/80	ZQAN/100	ZQAN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270
Alluminio Anodizzato				
Argento	88772	88876	88878	88880
Oro		88890	88892	88894

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQA/45/EI	ZQAN/80/EI	ZQAN/100/EI	ZQAN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Alluminio Anodizzato				
Argento	88809	88883	88885	88887
Oro		88897	88899	88901

Profilo

Articolo	ZQB/45	ZQBN/80	ZQBN/100	ZQBN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270

Alluminio Brill Lucido

Argento	88816	88920	88922	88924
Oro	88933	88935	88937	88939

Articolo	ZQBR/45	ZQBRN/80	ZQBRN/100	ZQBRN/125	ZQT/45	ZQTN/80	ZQTN/100	ZQTN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270	270	270	270	270

Alluminio Brill Lucido

Titanio					88949	88951	88953	88955
Rame	88965	88967	88969	88971				

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQB/45/EI	ZQBN/80/EI	ZQBN/100/EI	ZQBN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5

Alluminio Brill Lucido

Argento	88829	88927	88929	88931
Oro	88941	88943	88945	88947

Articolo	ZQBR/45/EI	ZQBRN/80/EI	ZQBRN/100/EI	ZQBRN/125/EI	ZQT/45/EI	ZQTN/80/EI	ZQTN/100/EI	ZQTN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5	4.5	8	10	12.5

Alluminio Brill Lucido

Titanio					88957	88959	88961	88963
Rame	88973	88975	88977	88979				

Profilo

Articolo	ZQBS/45	ZQBSN/80	ZQBSN/100	ZQBSN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270

Alluminio Brill satinato

Argento	88981	88983	88985	88987
Oro	88997	88999	89001	89003

Articolo	ZQBR/45	ZQBRN/80	ZQBRN/100	ZQBRN/125	ZQTM/45	ZQTMN/80	ZQTMN/100	ZQTMN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270	270	270	270	270

Alluminio Brill satinato

Titanio					89013	89015	89017	89019
Rame	89029	89031	89033	89035				

Articolo	ZQF/45	ZQFN/80	ZQFN/100	ZQFN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270
Alluminio Brill satinato				
Fumè	89045	89047	89049	89051

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQBS/45/EI	ZQBSN/80/EI	ZQBSN/100/EI	ZQBSN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Alluminio Brill satinato				
Argento	88989	88991	88993	88995
Oro	89005	89007	89009	89011

Articolo	ZQBRS/45/EI	ZQBRSN/80/EI	ZQBRSN/100/EI	ZQBRSN/125/EI	ZQTM/45/EI	ZQTMN/80/EI	ZQTMN/100/EI	ZQTMN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5	4.5	8	10	12.5
Alluminio Brill satinato								
Titanio					89021	89023	89025	89027
Rame	89037	89039	89041	89043				

Articolo	ZQF/45/EI	ZQFN/80/EI	ZQFN/100/EI	ZQFN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Alluminio Brill satinato				
Fumè	89053	89055	89057	89059

Profilo

Articolo	ZQAG/45	ZQAGN/80	ZQAGN/100	ZQAGN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270
Alluminio Brill graffiato				
Argento	89061	89063	89065	89067

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQAG/45	ZQAGN/80/EI	ZQAGN/100/EI	ZQAGN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Alluminio Brill graffiato				
Argento	89069	89071	89073	89075

Profilo

Articolo	ZQV/45	ZQVN/80	ZQVN/80	ZQVN/100	ZQVN/100	ZQVN/125	ZQVN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	8	10	10	12.5	12.5
Lunghezza [cm]	270	0	270	0	270	0	270

Alluminio Verniciato

RAL 9010 - Bianco puro	89077	89079	89081	89083
Ruggine	89094	89096	89098	
RAL7015 - Grigio antracite	89093	89095	89097	

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQVN/80	ZQVN/100	ZQVN/125
Altezza H [mm]	8	10	12.5

Alluminio Verniciato


Ruggine	89101	89103	89105
RAL7015 - Grigio antracite	89100	89102	89104

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQV/45/EI	ZQVN/80/EI	ZQVN/100/EI	ZQVN/125/EI
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5

Alluminio Verniciato

RAL 9010 - Bianco puro	89085	89087	89089	89091
------------------------	-------	-------	-------	-------



Profilo

Articolo	ZQIN/60	ZQIN/80	ZQIN/90	ZQIN/100	ZQIN/110	ZQIN/125	ZQIN/150	ZQINS/60
Altezza H [mm]	6	8	9	10	11	12.5	15	6
Lunghezza [cm]	270	270	270	270	270	270	270	270
Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301								
	90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055	90100

Angolo esterno/interno - terminale in confezione Blister

Articolo	ZQINS/60
Altezza H [mm]	6
Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301	
	90112

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQIN/80/EI	ZQIN/90/EI	ZQIN/100/EI	ZQIN/110/EI	ZQIN/125/EI	ZQIN/150/EI
Altezza H [mm]	8	9	10	11	12.5	15
Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301						
	90065	90066	90067	90068	90069	90070

Profilo

Articolo	ZQINS/80	ZQINS/90	ZQINS/100	ZQINS/110	ZQINS/125	ZQINS/150
Altezza H [mm]	8	9	10	11	12.5	15
Lunghezza [cm]	270	270	270	270	270	270

Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Satinato

90101	90102	90103	90104	90105	90106
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQINS/80/EI	ZQINS/90/EI	ZQINS/100/EI	ZQINS/110/EI	ZQINS/125/EI	ZQINS/150/EI
Altezza H [mm]	8	9	10	11	12.5	15

Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Satinato

90113	90114	90115	90116	90117	90118
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Profilo

Articolo	ZQINX/80	ZQINX/100	ZQINX/125
Altezza H [mm]	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270

Acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404



90107	90109	90111
-------	-------	-------

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQINX/80/EI	ZQINX/100/EI	ZQINX/125/EI
Altezza H [mm]	8	10	12.5

Acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404

90119	90121	90123
-------	-------	-------



Profilo

Articolo	ZQLN/80	ZQLN/100	ZQLN/125
Altezza H [mm]	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270

Ottone Lucido



90056	90057	90058
-------	-------	-------

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQLN/80/EI	ZQLN/100/EI	ZQLN/125/EI
Altezza H [mm]	8	10	12.5

Ottone Lucido



90071	90072	90073
-------	-------	-------

Profilo

Articolo	ZQK/45	ZQKN/80	ZQKN/100	ZQKN/125
Altezza H [mm]	4.5	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270

Ottone Cromato

88870	90059	90060	90061
-------	-------	-------	-------

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQIN/80/EI	ZQIN/100/EI	ZQIN/125/EI
Altezza H [mm]	8	10	12.5

Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301

90065	90067	90069
-------	-------	-------

Articolo ZQK/45/EI

Altezza H [mm] 4.5

Lunghezza [cm] 270

Ottone Cromato

88872

Angolo esterno/interno - terminale in confezione Blister

Articolo	ZQP/80	ZQP/125
Altezza H [mm]	8	12.5
Lunghezza [cm]	270	270
PVC Rigido		
Antracite		80877
RAL 7035 - Grigio luce		80871

Profilo

Articolo	ZQP/60	ZQP/80	ZQP/100	ZQP/125
Altezza H [mm]	6	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270
PVC Co-estruso-Rigido/Plastificato				
Antracite	80824	80825	80826	
Azzurro Pastello	80828	80829	80830	80831
Beige bahama	80832	80833	80834	80835
Bianco	80800	80801	80802	80803
Marrone	80836	80837	80838	80839
RAL 1015 - Avorio	80808	80809	80810	80811
RAL 1019 - Beige grigio	80812	80813	80814	80815
RAL 7030 - Grigio pietra	80816	80817	80818	80819
RAL 7035 - Grigio luce	80820		80822	80823
RAL 9001 - Bianco crema	80804	80805	80806	80807

Angolo esterno/interno - terminale

Articolo	ZQP/60	ZQP/80	ZQP/100	ZQP/125
Altezza H [mm]	6	8	10	12.5
Lunghezza [cm]	270	270	270	270
PVC Rigido				
Antracite	80874	80875	80876	
Azzurro Pastello	80878	80879		80881
Beige bahama	80882	80883	80884	80885
Bianco	80850	80851	80852	80853
Marrone	80886	80887	80888	80889
RAL 1015 - Avorio	80858	80859	80860	80861
RAL 1019 - Beige grigio	80862	80863	80864	
RAL 7030 - Grigio pietra	80866	80867	80868	80869
RAL 7035 - Grigio luce	80870		80872	80873
RAL 9001 - Bianco crema	80854	80855	80856	80857