

SCHEDA TECNICA

Preparato: LUCIDO PROTETTIVO UNYRAIN

Codice preparato: 11010106 - 11010504 - 11011001

Pag. 1 di 1

Revisione: 12.02.2018 JR



Lucido protettivo Unyrain

IMPIEGO	Protezione e lucidatura di tutti i pavimenti resistenti all'acqua soggetti a forte usura, applicazione manuale o con spandicera.
DESCRIZIONE	Liquido opalescente, dall'odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,040, pH 8-9.
COMPONENTI (Regolamento 648/2004/CE)	< 5% tensioattivi non ionici Altri componenti: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, parfum. Contiene: Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo, può provocare una reazione allergica.
ETICHETTATURA (Regolamento 1272/2008/UE)	- (non classificato)
AVVERTENZE	Conservare fuori della portata dei bambini. Risciacquare con acqua gli eventuali spruzzi negli occhi.
COMPORTEMENTO ECOLOGICO	I tensioattivi impiegati sono a base di alcoli grassi lineari facilmente biodegradabili. Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
CARATTERISTICHE	Asciugandosi forma su tutte le superfici una pellicola autolucidante, tenace e resistente, che respinge lo sporco, è antisdrucciolevole, non scivolosa e inattacabile dall'acqua e dai normali detergenti. Rilucidabile con macchine high-speed, con ottimi risultati (effetto bagnato, anche detto wet gloss). Rimozione con <i>Pulitore a fondo Unyrain</i> . Dermatologicamente testato.
DOSAGGIO E IMPIEGO	Distribuire uniformemente con panno, mocio umido o applicatore adatto sul pavimento ben preparato e lasciare asciugare bene per ottenere il massimo delle prestazioni. Per pavimenti in linoleum a poro aperto può essere consigliabile un pretrattamento con cera al solvente. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni atmosferiche. Trascorsi 30 minuti circa si può, se necessario, applicare un secondo strato. Non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Pulizia e manutenzione quotidiana con <i>Cera detergente Unyrain</i> o <i>Pulitore piastrelle Unyrain</i> .
CONSUMO	20 ml/m ² circa per applicazione.
SCADENZA	≥ 24 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
CONFEZIONI	Cartone con 6 flaconi da 1 l (codice EAN flacone 8008273002099; codice EAN cartone 8008273209061) Tanica da 5 l (codice EAN 8008273002105) Tanica da 10 l (codice EAN 8008273002112)