

Giunti di dilatazione Cerfix® Projoint DIL NE NF

Descrizione

Projoint DIL è una linea di giunti di dilatazione idonea alla posa di pavimenti in ceramica normalmente soggetti a dilatazione. L'utilizzo è particolarmente indicato su grandi superfici in corrispondenza dei giunti di frazionamento presenti nel massetto per attenuare i movimenti di dilatazione e/o contrazione del pavimento o assorbire le vibrazioni.

Projoint DIL NE sono profili in PVC co-estruso per la realizzazione di giunti elastici nella posa di pavimenti in ceramica.

Projoint DIL NF sono profili in PVC co-estruso per la realizzazione di giunti elastici e di frazionamento nella posa a malta di pavimenti in ceramica.

Le prescrizioni relative ai giunti e la progettazione della distanza tra essi vanno indicate dal progettista (UNI 11493-1 sez. 8.7).

Materiali

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato

Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Posa

Modalità di posa con colla

Estrarre il profilo dalla confezione.

Verificare che lo spessore del rivestimento/pavimento da posare non sia superiore all'altezza del profilo scelto (consultare l'etichetta).

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.

Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa.

Premere le alette di fissaggio del giunto nel collante ed allinearle perfettamente con quello presente nel sottofondo.

Posare le piastrelle vicino al giunto ed allinearle in modo che il bordo del profilo sia a filo con la piastrella ed alla giusta distanza richiesta per l'eventuale fuga (solitamente da 1 a 2 millimetri).

Sigillare con l'apposito materiale fugante l'eventuale fessura lasciata tra piastrella e profilo.

Pulire accuratamente con una spugnetta morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall'applicazione.

Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PVC

Non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua.

Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note


I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

NE - NF



NE/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm

		H			
ART.	finitura	8	10	12,5	15


PVC COESTRUSO

NE/	grigio+grigio RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	bianco crema+bianco crema RAL 9001		99652	99662	-	-

conf. 20 pz

conf. 100 pz

no sconfezionamento



NF/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm

		H		
ART.	finitura	25	35	45

PVC COESTRUSO

NF/	grigio+grigio RAL 7035		99800	99810	99820
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99803	99813	99823
	bianco crema+bianco crema RAL 9001		99802	99812	-

conf. 20 pz

conf. 40 pz

conf. 50 pz

conf. 80 pz

no sconfezionamento