

VIRTUS-S

SMOOTH FUNCTIONAL TRAINING FLOORING

1 - Descrizione

DoTile® Fit VIRTUS-S è la **superficie tecnica modulare** ancora più liscia e compatta, ottenuta riducendo al minimo la porosità ma con il massimo grip superficiale per non perdere i punti di appoggio durante l'utilizzo di carichi.

Questa pavimentazione, sviluppata per aree dedicate agli **sport di potenza**, zone pesi e cross training, è estremamente resistente e facile da pulire, esalta le performance di assorbimento di impatto pur mantenendo uno spessore ridotto, che ne facilita posa e trasporto.

Il prodotto **attenua rumori** e **vibrazioni** causati dalla caduta di pesi ed attrezzi e ne **smorza il rimbalzo**, aumentando la sicurezza degli utilizzatori dell'area. La superficie offre inoltre una **barriera protettiva** dagli impatti preservando sia l'integrità della superficie sottostante che quella degli attrezzi utilizzati.

2 - Materiale

Le piastre DoTile® Fit VIRTUS-S sono composte da granuli di gomma agglomerata con un collante poliuretano ad alta resistenza.

3 - Aspetto

La superficie risulta lievemente porosa grazie all'utilizzo di gomma con granulometria finissima, che permette un effetto visivo lineare mantenendo l'elevato grip che caratterizza il prodotto.

4 - Caratteristiche

Facile da trasportare, installare e pulire. Resistente all'usura ed esente da manutenzione. Grazie alla sua struttura modulare la superficie non è soggetta a deformazioni causate da variazioni climatiche stagionali.

5 - Installazione

Si consiglia la posa su superficie piana. Fare riferimento alle istruzioni di installazione disponibili sul sito ufficiale www.dotile.it.

6 - Colori e Personalizzazioni

Il prodotto è disponibile in colorazione black (nero) o con finitura pixel, ottenuta aggiungendo alla superficie nera il 10% di granulo in uno dei colori standard rosso, verde, blu o grigio. Personalizzazioni e aggiunta di loghi sono disponibili su richiesta.

7 – Manutenzione e Pulizia

Il prodotto non richiede particolari accorgimenti manutentivi, risulta possibile lavare la superficie con normali detergenti per pavimenti o prodotti per la sanificazione. In caso di caduta di sostanze liquide asciugare e rimuovere tempestivamente eventuali macchie. La pulizia con acqua calda e sapone permette di rimuovere grassi e sostanze oleose.

I metodi comunemente utilizzati per la pulizia di questa superficie sono, l'utilizzo di scopa o aspirapolvere per pulire da polvere e sporco superficiale e l'utilizzo di panno in cotone umido o mocio per la pulizia di fondo.

8 – Specifiche Tecniche

SPESSORI DISPONIBILI				PERFORMANCE			
Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (Kg/mq)	Area d'Impatto minima supportata (cm2)	Assorbimento urto del peso in caduta da fermo (kg/cm2)	Altezza di caduta verificata (cm)	N° Impatti verificati
1000	1000	10	10	≥ 2	≤ 30	≤ 80	2.000
1000	1000	15	15	≥ 2	≤ 35	≤ 80	2.000
1000	1000	20	20	≥ 2	≤ 40	≤ 80	2.000

Aspetto	: piastra piana, realizzata con gomma a granulometria finissima, superficie porosa.
Densità	: circa 1.000 Kg/m3.
Immunità batterica	: inattaccabile da muffe e batteri secondo la norma UNI 11021:2002.
Resistenza al freddo	: -50°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.
Resistenza al caldo	: +100°C. Prodotto stabile in normali condizioni ambientali.
Tolleranze	: tolleranza sulle dimensioni < 1% - presenza impurità superficiali < 0,1%.
Posa	: fare riferimento alla scheda di posa disponibile sul sito ufficiale www.dotile.it .
Resistenza agenti chimici	: resistente agli alcali, buona resistenza agli acidi.
Composizione	: granulo di gomma, collante senza solventi.
Confezione	: pallet fasciato 105 x 105 x 120 cm.

I prodotti e le relative specifiche tecniche sono soggette a periodici aggiornamenti e revisioni.

Metem S.r.l. si riserva in ogni momento la facoltà di modificare le caratteristiche descritte in questo documento.

La versione più recente della scheda tecnica è sempre disponibile sul sito www.dotile.it

DoTile® trademark is owned by and used under the license from Metem S.r.l.