



PROLEVAL 358 è un profilo in ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVAL 358** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVAL 358

OTTONE LUCIDO
ADESIVO E FORATO



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PLVOL 358F: 40,5 ml)

Articolo	L x H mm		
PLVOL 358A (con adesivo)	35 X 8		
PLVOL 358F (forato)	35 X 8		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm		
PLVOL 3589AS (con adesivo)	35 X 8		
PLVOL 3589FS (forato)	35 X 8		



GAMMA COLORI




OL - Ottone lucido

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Tagliare PROLEVAL 358 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm, ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

profili terminali di raccordo

PROLEVAL 4413 sono profili terminali di raccordo in ottone estruso lucido disponibili e in alluminio anodizzato argento e oro nelle versioni autoadesive o forate. Vengono impiegati per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari fra loro es. ceramica-legno-parquet marmo ecc. Raccordano e terminano spessori compresi tra 13 e 15 mm. **PROLEVAL 4413** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni del taglio e i bordi sagomati garantiscono una perfetta aderenza con il pavimento.

PROLEVAL 4413

OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO
ORO E ARGENTO ADESIVO E FORATO



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm		
PLVOL 4413A (con adesivo)	44 X 13		*
PLVOL 4413F (forato)	44 X 13		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ


Articolo	L x H mm		
PLVOL 44139AS (con adesivo)	44 X 13		*
PLVOL 44139FS (forato)	44 X 13		*

ALLUMINIO ANODIZZATO oro e argento thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	L x H mm		
PLV... 4413A (con adesivo)	44 X 13		
PLV... 4413F (forato)	44 X 13		

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 4413F (Finitura scelta Anodizzato Oro) PLVAO 4413F.


PLVOL 4413A /PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F /PLVOL 44139FS



PLV... 4413A /PLV... 4413F



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



Versione adesiva

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.
2. Sgrassare, lavare e pulire bene il piano solido.
3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo.
4. Posare il profilo esercitando una pressione uniforme senza martellare.

Versione Forata

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.
2. Segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo.
3. Inserire i tasselli nei fori effettuati.
4. Fissare/avvitare il profilo con viti a testa svassata conforme alle sedi esistenti nel profilo.

profili terminali di raccordo

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

AO - All. anodizzato oro

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



OL - Ottone lucido

AT - Alluminio anod. titanio

CH - All. anodizzato Champagne

SB - All. anodizzato Sabbia

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.