

Test	Metodo Method	Risultato Result
Emissioni di Formaldeide Formaldehyde emission	EN 717-1	E1, < 0,05 ppm
Resistenza alle macchie Resistance to staining	EN 438-2	group 1+2: level 5 group 3: level 4
Resistenza alla luce Light fastness	EN ISO 105-B02	> level 6 scala dei blu blue wool scale
	EN 20 105-A02	> level 4 scala dei grigi grey scale
Reazione al fuoco Fire resistance	EN 13501-1	Cfl-s1
Planarità tra le doghe Height difference between connected elements	ISO 24337	average : ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
Ortogonalità delle doghe Edge straightness	ISO 24337	≤ 0,3 mm/m
Apertura tra le doghe Openings between connected elements	ISO 24337	average: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
Resistenza al carico statico Static indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Resistenza ai micrograffi Microscratch resistance	EN 16094	≤ MSR - A2
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN 15468, App. A	AC4, ≥ 3.000 cicli/cycles
	EN 13329, App. E	AC4, ≥ 1.200 cycles
Resistenza all'impatto Impact resistance	EN 13329, App. H	≥ 1.200 mm
Rigonfiamento Thickness swelling	ISO 24336	≤ 18,0 %
Test sedie a rotelle Castor chair test	EN 425	25.000 cycles
Classe Classification	EN ISO 10874	

Caratteristiche generali Product specifications

Superficie Surface	Superopaca Supermatt
Dimensioni lastra Panel size	1220 x 610 mm
Scatola Box	4 lastre = 2,977 mq 4 panels = 2,977 mq
Pallet	89,304 mq = 678 kg 30 scatole/boxes
Classe di utilizzo Utility class	32 AC 4



Finitura super-opaca
Supermatt finishing



Resistenza alle abrasioni
Abrasion resistant



Durevole e resistente agli impatti
Durable & impact resistant



Resistente alle macchie
Stain resistant



Non sbiadisce e resistenza alla luce
per tanti anni
Non-fading and resistant to light over
many years



Adatto al riscaldamento a
pavimento
Well suited for installation over
underfloor heating



Reazione al fuoco
Reaction to fire



Basse emissioni di formaldeide
Low formaldehyde emission



Bisellato su quattro lati
Bevelled on four sides

Virag S.r.l.

Sede amministrativa ed operativa:
Via Torino 6 – 20063 Cernusco S/N (MI)
Sede legale: Corso Porta Nuova 11 – 20121 Milano

R.E.A. 1402467
Reg. Imp. Milano / C.F.
P. IVA 10741600158
P.I. CEE IT 10741600158

prodotti.virag.com
Tel. +39.02.92907.1
Fax +39.02.92907.229-230
virag@virag.com