

# GRANITO FORTE NEW



FLOOR COVERING

|   |  |
|---|--|
| classificazione al fuoco<br>resistance against fire<br>clasificación al fuego<br>classement feu   | Bfl-s1   |
| aspetto - aspect<br>aspecto - aspect  | bouclé   |
| composizione - composition<br>composició - composition  | 100% PA  |
| fondo - backing<br>soporte - dossier  | juta sintetica - action backing<br>jute sintético - jute synthétique   |
| numero punti/m2<br>number of knots/m2<br>número de puntos/m2<br>nombre de points/m2   | 165.480  |
| solidità alla luce<br>light fastness<br>resistencia a la luz<br>solidité à la lumière   | ISO 105 B02 ≥ 5  |
| solidità del colore allo sfregamento a secco<br>rubbingfastness dry<br>resistencia al refregamiento seco<br>solidité au frottement sec  | ISO 105 X12 ≥ 3-4  |
| solidità del colore allo sfregamento a umido<br>rubbingfastness wet<br>resistencia al refregamiento húmedo<br>solidité au frottement humide   | ISO 105 X12 ≥ 3  |
| solidità colori all'acqua - cambio colore<br>waterfastness - change in colour<br>resistencia colores al agua - cambio colores<br>solidité des coloris à l'eau - changement de coloris | ISO 105 E01 ≥ 3-4  |
| solidità colori all'acqua - sfumatura colore<br>waterfastness staining<br>resistencia colores al agua - gradación colores<br>solidité à l'eau - nuance coloris                        | ISO 105 E01 ≥ 2-3  |
| peso felpa - pile weight<br>peso fibra - poids fibre  | 650 g / m2   |
| peso totale - total weight<br>peso total - poids total  | 1.800 g/m2 (+/- 15%)   |
| spessore totale - total thickness<br>espesor total - épaisseur total  | 7,00 mm ca   |
| dimensione pezze<br>size of the rolls<br>medida piezas<br>dimension des pièces  | ml 25/30 ca x h.cm 200/400<br>disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo<br>available in mats made to measure with or without overlocking<br>disponible en alfombras a la medida con o sin bordes a hilo<br>disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet |



