

## PROLEVAL 25-35-38



### DESCRIZIONE

**PROLEVAL 25-35-38** è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROLEVAL 25-35-38** è un profilo in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, con una superficie a vista parzialmente zigrinata di 30 – 35 e 40 mm, disponibili nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi.

**PROLEVAL 25-35-38**, grazie alla sua elevata resistenza ed eleganza, è un profilo molto apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROLEVAL 25-35-38** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVAL 25-35-38** in alluminio in piscina e in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### MANUTENZIONE

**PROLEVAL 25-35-38** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROLEVAL 25-35-38**" in funzione della larghezza e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLEVAL 25-35-38**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

#### Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

PLV... 25A  
 PLV... 259A  
 scala 1:1




PLV... 35A  
 PLV... 359A  
 PLV... 3510A  
 PLV... 3516A  
 scala 1:1



PLV... 38A  
 PLV... 389A  
 scala 1:1



PLV... 25F  
 PLV... 259F  
 scala 1:1



PLV... 35F  
 PLV... 359F  
 PLV... 3510F  
 PLV... 3516F  
 scala 1:1



PLV... 38F  
 PLV... 389F  
 scala 1:1



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo forato / adesivo in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo, con superficie a vista di 25 / 35 / 38 mm., che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVAL 25-35-38 della ditta Progress Profiles.

**PLV ... 25A / 35A / 38A / 25F / 35F / 38F 259AS 359AS / 389AS / 259FS / 359FS / 389FS / 3510AS / 3510FS / 3516AS / 3516FS:** Alluminio anodizzato anche self pack ed eco blister.

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt