

# PROFESSIONAL

## WOOD Scheda Tecnica 2016



DATI TECNICI(EN 13489)		10 mm	13 mm	14 mm	22 mm
Reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1			
Emissione di formaldeide	EN13986	E1			
Durezza Brinell (valori medi)					
Rovere	(BHN) EN1534	3,7			
Frassino		4,0			
Taber Test/Resistenza all'abrasione con finitura Proteco Lacquer Proteco Natura	EN13696	>4000 >3500			
<i>Questi valori non sono riferiti alle referenze verniciate, spazzolate o oliate.</i>					
Riduzione del suono: indice ponderato $\Delta L_w$ in dB con Tarkof oam/Tarkoflex II s.p. 2 mm	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17			
Valore di isolamento termico(RTm <sup>2</sup> KW)					
Solo doghe con rag felt	ENISO 10456:2007	0,079	0,101	0,152	
con Tarkof oam/Tarkoflex II s.p. 2 mm		0,099	0,121	0,182	
		0,119	0,141	0,192	
Conducibilità termica (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,102	0,104	0,11	0,136
<b>INSTALLAZIONE</b>					
Metodo di installazione	Flottante o incollato Flottante, incollato o inchiodato				
10 mm					
14 mm					
22 mm					
Istruzioni di installazione	Scaricabili dal sito <a href="http://tarkett.com">tarkett.com</a> Contattare il fornitore per maggiori dettagli				
Compatibilità con riscaldamento a pavimento					
Temperatura massima della superficie del pavimento 27°C con sistema di riscaldamento a pavimento automatico	Sì				
<b>ACCESSORI CONSIGLIATI</b>					
Installazione	Tarkof oam II / Tarkoflex II Installation kit				
Estetica	Battiscopa Riduttori Coperture per tubi				
Pulizia e Manutenzione	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher				
Consultare la lista completa degli accessori indicati sul sito <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>					

FORMATI ED IMBALLAGGIO	10x162x1245	13x194x2027
Spessore (mm)	10	13
Larghezza (mm)	162	194
Lunghezza (mm)	1245	2027
Spessore strato d'usura (mm)	2,5	2,5
Doghe/scatola	8	6
m <sup>2</sup> /scatola	1,61	2,36
m <sup>2</sup> /pallet	77,28	94,40
Peso/m <sup>2</sup> (kg)	5,4	7,3
FORMATI ED IMBALLAGGIO	14x194x2027	22x194x2535
Spessore (mm)	14	22
Larghezza (mm)	194	194
Lunghezza (mm)	2027	2535
Spessore strato d'usura (mm)	3,5	3,5
Doghe/scatola	6	4
m <sup>2</sup> /scatola	2,36	1,97
m <sup>2</sup> /pallet	94,40	68,95
Peso/m <sup>2</sup> (kg)	7,9	10,6

Questa tabella mostra i valori tipici a seconda della natura del materiale.

MANUTENZIONE
I pavimenti in legno Tarkett hanno un trattamento superficiale Proteco e quindi una forte protezione contro la normale usura, abrasioni, graffi e macchie. Alcuni pavimenti richiederanno una manutenzione più frequente per aumentare il ciclo di vita del prodotto. Generalmente questi prodotti sono quelli la cui superficie è di un colore chiaro o oliato, in particolare con superficie spazzolata o seghettata. Si prega di far sempre riferimento alle istruzioni di manutenzione disponibili sul sito internet.
Consultare le istruzioni di manutenzione su <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>

Professional 10-14mm  
Proteco Lacquer / Proteco  
Natura



Professional 22  
mm Proteco  
Lacquer



## DESIGN

Un vero pavimento in legno per applicazioni speciali.

DATI PRODOTTO	Codice prodotto	Misure (mm)			Pattern	Trattamento superficiale	Effetto	Biselatura (2lati)	Verniciato	DoP no.
		Spessore	Larghezza	Lunghezza						
<b>PROFESSIONAL 10 MM</b>										
Rovere Cotton White spazzolato	8725003	10	162	1 245	1-strip	ProtecoNatura	Spazzolato	Minibiselato	Si	0190-0002
Rovere Sandy Grey spazzolato	8725004	10	162	1 245	1-strip	ProtecoNatura	Spazzolato	Minibiselato	Si	0190-0002
Rovere Nature spazzolato	8725006	10	162	1 245	1-strip	ProtecoNatura	Spazzolato	Minibiselato	No	0190-0002
Rovere Country spazzolato	8725002	10	162	1 245	1-strip	ProtecoNatura	Spazzolato	Minibiselato	No	0190-0002
Rovere Country Praline spazzolato	8725005	10	162	1 245	1-strip	ProtecoNatura	Spazzolato	Minibiselato	Si	0190-0002
<b>PROFESSIONAL 13 MM</b>										
Rovere Nature	8722001	13	194	2 027	3-strip	ProtecoLacquer	-	-	No	0020-0104
	8722002	13	194	2 027	3-strip	ProtecoNatura	-	-	No	0020-0104
<b>PROFESSIONAL 14 MM</b>										
Rovere Nature	8721001	14	194	2 027	3-strip	ProtecoLacquer	-	-	No	0020-0106
	8721002	14	194	2 027	3-strip	ProtecoNatura	-	-	No	0020-0106
<b>PROFESSIONAL 22 MM</b>										
Frassino Nature	7949007	22	194	2 535	3-strip	ProtecoLacquer	-	-	No	0020-0017
Rovere Nature	7825011	22	194	2 535	3-strip	ProtecoLacquer	-	-	No	0020-0017

### PROFESSIONAL 10 MM



Rovere Cotton White spazzolato



Rovere Sandy Grey Spazzolato



Rovere Nature Spazzolato



Rovere Country spazzolato



Rovere Country Praline spazzolato

### PROFESSIONAL 13/14 MM



Rovere Nature

### PROFESSIONAL 22 MM



Frassino Nature



Rovere Nature

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)