



## Profili per pavimenti in legno e laminato **Prestowood**

### Descrizione

PRESTOWOOD è una linea di profili autoadesivi di facile e rapida installazione per pavimenti di pari livello, differente livello e gradini. Realizzati in alluminio naturale rivestito con Alcrom® Plus (pellicola che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno) risultano particolarmente indicati nella posa fai da te.

La gamma PRESTOWOOD si compone di:

- Profili di giunzione per pavimenti di pari livello
- Profili per pavimenti di differente livello, che permettono la compensazione di spessore fra pavimenti non complanari
- Profili paragradino per scale

### Materiali

#### Alluminio anodizzato

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati con spessore  $\geq 15 \mu\text{m}$ .

La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti.

In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate si rovinano perdendo così la finitura originale.

#### Alluminio naturale rivestito Alcrom® Plus

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente rivestiti con pellicola Alcrom® Plus, resistente all'usura, che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno.

#### Alluminio verniciato

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione e successivamente verniciati. Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale; se ne sconsiglia pertanto l'utilizzo a pavimento. Cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti devono essere puliti subito dalla superficie a vista del profilo.

#### Note generali sui metalli

L'alluminio non è resistente a tutti i composti chimici e pertanto è necessario evitare che venga a contatto con prodotti particolarmente aggressivi quali acido cloridrico (HCl) e acido fosforico (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>).

I prodotti che possono essere utilizzati per la pulizia di pietra, ceramica e gres, quali ad esempio acido muriatico, ammoniaca, candeggina o varichina danneggiano la finitura superficiale del metallo e possono causare intensi fenomeni corrosivi. Inoltre è necessario rimuovere sempre ed il più velocemente e delicatamente possibile residui di cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe dalla superficie dei profili.

Nel caso in cui venga utilizzato nastro adesivo per mascherare il profilo si raccomanda di rimuovere tale nastro entro 1 ora.

## Posa

### Modalità di posa profili con adesivo

Estrarre il profilo dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.

Procedere rimuovendo la carta protettiva assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita e non friabile.

Appoggiare il profilo esercitando una pressione uniforme su tutta la lunghezza del profilo al fine di garantire una corretta adesione alla superficie di posa.

## Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

### Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida (es. acido cloridrico o fluoridrico).

Per le operazioni di pulizia si usano generalmente prodotti detergenti fabbricati da diversi produttori e venduti sotto differenti nomi commerciali.

In generale sono disponibili tre tipi di prodotti:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo acido

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Durante la pulizia bisogna assolutamente prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Non usare detergenti acidi o alcalini, perché possono danneggiare l'alluminio;
- Non usare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non usare solventi organici in caso di superfici verniciate;
- Non utilizzare detergenti di cui si ignori la composizione chimica;
- Non applicare i prodotti detergenti direttamente sulle superfici da pulire;
- Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" ( $T^{\circ}\text{max} = 30^{\circ}\text{C}$ ) e non esposte direttamente al sole;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere a loro volta "freddi" ( $T^{\circ}\text{max} = 30^{\circ}\text{C}$ ) e non si devono usare apparecchiature a spruzzo di vapore.

In ogni caso, l'ultima fase della pulizia è sempre rappresentata da un adeguato risciacquo con acqua delle parti trattate, seguito da un' immediata asciugatura mediante panni o pelle morbida. Non è necessaria la manutenzione mediante prodotti lucidanti o similari.

Effettuare tempestivamente un'accurata pulizia dei profili, secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto, per evitare che eventuali depositi di cemento, materiale fugante o prodotti similari ne aggreghino gli strati superficiali.

## Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

## Note


I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.


Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.


## Prestowood



422/AD  
22/A





450/AD  
50/A



63/A




























### PRESTOWOOD

conf.	10 pz in blister 	10 pz	10 pz in blister 	10 pz	10 pz
lunghezza cm	90	270	90	270	270
ART.	422/AD	22/A	450/AD	50/A	63/A
<b>ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS</b>					
05	43700	43932	44949	45031	45140
08	43701	43933	44950	45032	45141
12	43702	43934	44951	45033	45142
13	43703	43935	44952	45034	45143
14	43704	43936	44953	45035	45144
19	43705	43937	44954	45036	45145
26	43706	43938	44955	45037	45146
31	43707	43939	44956	45038	-
32	43708	43940	44957	45039	45147
34	43709	43941	44958	45040	-
36	43710	43942	44959	45041	45148
39	43711	43943	44960	45042	45149
40	43712	43944	44961	45043	45150
41	43713	43945	44962	45044	45151
73	43714	43946	44963	45045	-
74	43715	43947	44964	45046	-
77	43716	43948	44965	45047	45152
79	43717	43949	44966	45048	-
81	43718	43950	44967	45049	-
89	43719	43951	44968	45050	45153
91	43720	43952	44969	45051	45154
92	43721	43953	44970	45052	-
93	43762	43995	45013	45094	45155
94	43722	43954	44971	45053	-
351	43723	43955	44972	45054	-
363	43724	43956	44973	45055	-
372	43725	43957	44974	45056	-
374	43726	43958	44975	45057	-
490	43727	43959	44976	45058	-
560	43728	43960	44977	45059	-
580	43729	43961	44978	45060	45156
590	43730	43962	44979	45061	-
665	43731	43963	44980	45062	-
670	43732	43964	44981	45063	-
716	43733	43965	44982	45064	-
848	43734	43966	44983	45065	-
866	43735	43967	44984	45066	-
884	43736	43968	44985	45067	-
912	43737	43969	44986	45068	-

 confezione in blister no sconfezionamento





Art. 422/AD, 450/AD e 63/A disponibili in stock solo per mercato spagnolo e portoghese

**Prestowood**

conf.	10 pz in blister 	10 pz	10 pz in blister 	10 pz	10 pz
lunghezza cm	90	270	90	270	270
<b>ART.</b>	<b>422/AD</b>	<b>22/A</b>	<b>450/AD</b>	<b>50/A</b>	<b>63/A</b>
<b>ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS</b>					
 951	43738	43970	44987	45069	-
 975	43739	43971	44988	45070	-
 1024	43740	43972	44989	45071	-
 1033	43741	43973	44990	45072	-
 1042	43742	43974	44991	45073	-
 1078	43743	43975	44992	45074	-
 1090	43744	43976	44993	45075	-
 1201	43745	43977	44994	45076	45157
 1202	43746	43978	44995	45077	45158
 1203	43747	43979	44996	45078	45159
 1204	43748	43980	44997	45079	45160
 1205	43749	43981	44998	45080	45161
 1206	43750	43982	44999	45081	45162
 1207	43751	43983	45000	45082	45163
 1208	43752	43984	45001	45083	45164
 1209	43753	43985	45002	45084	45165
 1210	43754	43986	45003	45085	45166
 1211	43755	43987	45004	45086	45167
 1212	43756	43988	45005	45087	45168
 1213	43757	43989	45007	45088	45169
 1214	43758	43990	45008	45089	45170
 1215	43759	43991	45009	45090	45171
 1216	43760	43992	45010	45091	45172
 1217	43761	43993	45011	45092	45173
 100	-	43994	-	45093	-

confezione individuale

**PROCLASSIC F / PROLEVEL HIGH / PROTECT**

conf.	10 pz in blister 	10 pz	10 pz in blister 	10 pz	10 pz
lunghezza cm	90	270	90	270	270
<b>ART.</b>	<b>422/AD</b>	<b>22/A</b>	<b>450/AD</b>	<b>50/A</b>	<b>63/A</b>
<b>ALLUMINIO ANODIZZATO</b>					
 argento	43790	44000	45019	45100	45190
 titanio	43791	44001	45020	45101	45191

confezione individuale