

## **COPRISOL - ART. 386**

Copri-pavimento antiscivolo con strato di calpestio prodotto con una particolare miscela antiusura in PVC e gomma termoplastica e corrispondente mediamente alla metà dello spessore totale. Lo strato inferiore è prodotto con PVC, plastificanti e cariche minerali.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Formato</b>	Teli
<b>Altezza</b>	150 cm
<b>Spessore</b>	1,4 mm
<b>Lunghezza</b>	25 mt pari a 37,5 mq
<b>Peso</b>	2,2 kg/mq circa
<b>Superficie</b>	Goffrata bollo grosso Ø 20 mm
<b>Reazione al fuoco</b>	Bfl-S1
<b>Classe antiscivolo (EN 13893)</b>	Classe DS
<b>Certificazione Ce</b>	0987/-CPD/-112
<b>Uni En Iso 9001:2015</b>	IQNet-SQP n° 782
<b>Resistenza agli agenti chimici</b>	Buona agli olii e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti. Rigonfia con solventi aromatici e clorurati.

**Nota:** Come per tutti i pavimenti vinilici, il contatto prolungato di pneumatici o di elementi in gomma può causare impronte scure indelebili.