


PROSLIDER KL ALL



PDKLAA 045



DESCRIZIONE

PROSLIDER KL ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in basso spessore in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROSLIDER KL ALL è un profilo in alluminio anodizzato argento, disponibile nell'altezza di 4,5 mm, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in basso spessore in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, da una superficie a vista inclinata liscia e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. La sua resistenza e la facilità di applicazione rendono **PROSLIDER KL ALL** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSLIDER KL ALL in alluminio anodizzato argento è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSLIDER KL ALL** in alluminio anodizzato argento all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROSLIDER KL ALL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROSLIDER KL ALL**" alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
2. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "**PROSLIDER KL ALL**" nell'adesivo.
3. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento, di altezza 4.5 mm, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una parte a vista inclinata liscia e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, munita di scanalature per favoriscono l'aggrappo dello stucco, tipo **PROSLIDER KL ALL** della ditta Progress Profiles.

PDKLAA 045: Alluminio anodizzato argento

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt